

郑州大学政府采购货物合同 (10 万元及以上模板)

甲方(全称):郑州大学

乙方(全称):河南岳鼎科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,关于“[豫财招标采购-2022-237]郑州大学第三临床学院科研中心平台建设采购项目”双方同意按照下述条款订立本合同,共同信守。

一、供货范围及分项价格表

1.本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等,详见附件 1、附件 2,此附件是合同中不可分割的部分。

2.本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外,甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物(包括零部件、附件、备品备件等)货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求,其产品为原厂生产,且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后 7 个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范;并于 2022 年 8 月 25 日前进驻安装现场;所有货物运送到甲方指定地点后,双方在 7 日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由,不得拒绝接收;在安装调试过程中,甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定,甲方有权单方解除合同,由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责;货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求,对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担;在货物交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务

1.所有设备免费质保期为进口设备免费质保期为3年，国产设备免费质保期为4年（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。/

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年2次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6.其它：无

五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及7人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

4.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，乙方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

七、免税

1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1.乙方于2022年8月25日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

九、验收方式

1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式及条件

1.本合同总价款（大写）为：柒拾肆万叁仟元整（小写：743000元）。

2.付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95%；质保期满后，甲方向乙方支付剩余的全部货款。

十一、履约担保

乙方向甲方以转账的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成

逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。
甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十三、其它

1. 组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件；投标书及其附件。

2. 双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 本合同共二十四页，一式八份，甲方执四份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执二份，招标公司执二份。

4. 本合同未尽事宜，甲方双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5. 本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6. 法律文书接收地址（乙方）：郑州市金水区东风路北丰庆路西塔商业号楼8层807、808、809号

甲方： 郑州大学
地址： 河南省郑州市高新区科学大道100号
签字代表（或委托代理人）：
电话： 15515875100

乙方： 河南岳鼎科技有限公司
地址： 郑州市金水区东风路北丰庆路西塔商业号楼8层807、808、809号
签字代表：

电话： 18790268735

开户银行： 中国银行股份有限公司郑花路支行

账号： 263736822509

合同签订日期：2022年08月12日

供货范围及分项价格表 单位：元

序号	采购内容	型号/规格	制造厂（商）	原产地（国）	数量	单位	单价（元）	合计（元）	是否免税
1	高性能通用台式离心机	Multifuge X1R Pro	Thermo Fisher Scientific	德国	2.0	台	119600.0	239200.0	免税
2	梯度 PCR 仪	C1000 Touch	Bio-Rad Laboratories, Inc.	新加坡	1.0	台	74600.0	74600.0	免税
3	WB 设备（电泳+转膜）	WIX-miniPRO2 / WIX-miniBLOT / WIX-EP300	韦克斯科技（北京）有限公司	中国	2.0	台	18900.0	37800.0	否
4	4℃冰箱	FYC-1030	飞世尔实验器材（上海）有限公司	中国	2.0	台	21950.0	43900.0	否
5	组织研磨器	JXFSTPRP-CL-48	上海净信实业发展有限公司	中国	1.0	台	49800.0	49800.0	否
6	MicroPulser 电穿孔仪器	Micro Pulser	Bio-Rad Laboratories, Inc.	美国	1.0	台	19700.0	19700.0	免税
7	超微量分光光度计	NanoDrop one	Thermo Fisher Scientific	中国	2.0	台	139000.0	278000.0	免税
合计：743000 元									

附件 2:

设备技术规格参数、功能描述及配置清单表

序号	设备名称	具体技术规格参数、功能描述及配置清单描述	单位	数量
1	高性能通用台式离心机	1、微处理电脑控制，全彩色触控面板（耐用且耐化学腐蚀），可进行健康检查和日程管理功能，可同时显示设定参数和实际运行参数。 2、Auto-Lock Ⅲ转头自锁系统，超级迅速，超级安全，实现 3 秒内转头的安全锁定及转头更换。 3、ClickSeal 密封吊篮锁定系统，提供最大的生物安全保障，具有 CAMR 第三方生物安全认证。 4、SMARTSpin 智能离心控制系统，自动优化离心的最佳状态。 5、电动门锁：机械式和电动式锁合门锁系统兼具优点，具有高度的可靠性。 6、具有新型材料-碳纤维材质转头，无金属疲劳出现，增强了使用寿命和安全性，机械强度高，防各种化学腐蚀、可以高温灭菌。 7、双重定时模式：At-Start 定时模式标准模式（按下 Start 启动键后开始计时）；At-Speed 定速计时模式（转速达到设定值后开始计时）	台	2

		8、双重温度模式：离心腔或样品温度显示模式；样品温度显示模式，温度控制（冷冻型）：-10℃到+40℃，Pre-Temp 预冷（冷冻型）：到4℃只需15分钟（室温23℃） 9、最大容量：角转头：6×100ml；水平转头：4×400ml 10、最大转速/离心力：最大转速/离心力：角转头：15200rpm/25830xg；水平转头：6300rpm/7188xg 11、程序：99个（5个快捷程序） 12、离心时间：0-9小时99分，连续离心，瞬时（短促）离心； 13、加速设定：9档；减速设定：10档 14、具有自动锁盖及内锁装置，语言选择，可以设定离心结束自动开盖，还可以设定腔门开启保护密码。 15、具有ACE积分功能和分步离心功能，通过USB接口可以提取所有运行，报警，健康状况数据。 16、配置： 16.1. 主机一台 16.2. TX-400 水平转子一个；36x15ml 尖底离心管适配器一套；16x50ml 尖底离心管	
--	--	---	--

		适配器一套; 76x5/7ml 采血管适配器一套; 56x10ml 采血管适配器一套 16.3.前处理离心机 1 台; (最大转速/离心力: 13300rpm/17000g; 最大离心容量 10x5ml, 带防生物污染密封盖) 16.4. 48x2 微量角转头一个; (最大转速/离心力: 15200rpm/25314g)		
2	梯度 PCR 仪	1.采用 8.5"高分辨率超大彩色液晶显示屏, 在实验过程中实时显示温控及运行状态 2.实验中可同时运行 8 个不同的温度, 具有动态温度梯度功能, 每个温度孵育时间相同 3.反应模块可更换, 包括 96x0.2ml 梯度单槽模块、96x0.2ml/48x0.5ml 梯度深槽模块、48/48x0.2 ml 双槽梯度模块、384 孔单槽梯度模块、荧光定量 PCR 梯度模块等, 配置要求为 96x0.2ml 梯度单槽模块。 4.当安装梯度双槽模块时, 可同时独立运行两个不同的程序, 供两人同时使用梯度程序 5.内存容量: 仪器自身可存储至少 1000 个反应程序, 此外可使用 U 盘扩展内存 6.当选配快速模块时, 最大升降温速率: 5°C/秒 7.温度范围: 0 -100°C	台	1

		8.温控准确度: $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ 9.温控均一性: $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ (90°C 10 秒内达到) 10.可同时运行 8 个不同温度, 具有温度梯度功能; 梯度温控范围: $30\text{--}100^{\circ}\text{C}$; 梯度温差范围: $1\text{--}24^{\circ}\text{C}$; 梯度温度孵育时间: 相同 11.有 5 个 USB A 型接口, 1 个 USB B 型接口, 并且可外接鼠标控制 12.配置: ① $96 \times 0.2\text{ml}$ 梯度单槽模块 1 个 ② 梯度 PCR 仪底座 1 个		
3	WB 设备 (电泳+转膜)	1.输出范围: 电压: $5\text{--}300\text{V}$; 电流: $1\text{--}400\text{mA}$; 功率: $1\text{--}75\text{W}$ 2.分辨率: 电压 1V、电流 1mA、功率 1W 3.显示方式: $192 \times 64\text{LCD}$ 液晶显示屏 4.定时范围: $1\text{min--}99\text{h}59\text{min}$, 完全可调 5.凝胶数量: 1-2 块 6.凝胶厚度: 1.0mm (标配) ; 0.75mm、1.5mm	台	2

		7.预 制 胶：兼容 PIERCE, BIO-RAD 8.玻璃板尺寸：100×83mm 9.凝胶尺寸：83×73mm 10.转印尺寸：110*90mm 11.转印数量：1-2 块		
4	4℃冰箱	1、容积：1015L 2、储存温度：2-8℃,可显示并查阅湿度 3、完善的报警功能：具有高温、低温、高环温报警、传感器故障、开门、断电报警、电池电量低报警、显示板通讯故障报警、记录仪通讯故障报警等多种报警功能。 4、风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，冷藏内置吸风风扇，制冷迅速；具备自动化霜功能 5、高密度钢丝浸塑搁架 12 个，带标签卡，方便存放物品标识。 6、具有 USB 数据导出接口，接入 U 盘可自动存储当月及上月数据，数据 PDF 格式。蓄电池可提供不少于 48 小时报警及为 USB 端口供电。 7、门体加热模式：自动加热模式、一直加热模式、关闭模式，实现 32℃环温 80%	台	2

		湿度条件下无凝露，小角度自动关门功能。		
		8、温度传感器置于箱内模拟液中，真实反映物品实际存储温度。		
5	组织研磨器	1.在 15 秒内最大处理量可以达到 64 个样品，包括可以适用 24 位和 48 位的低温冷冻适配器 2.可以兼容的样品量：64*(0.2-0.5ML) /24*2ML /12*(5-15)ML /4*15ML /2*25ML /2*50ML，可以任意定做做各种规格研磨管。 3.触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作： 4.根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式，并且可存储十组实验数据。 5.为进一步减少人为因素的干扰，仪器科设置模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环。 6.开盖运行保护：电磁锁定 7.最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。 8.最终出料粒度：~5μm。 9.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2。	台	1

		10.带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁,全程保护。 11.均质速度：0—70 HZ/秒,工作时间：0秒-999 分钟，用户可自行设定。 12.转速范围：1000rpm-7000rpm；研磨球直径：0.1-30mm。 13.研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。 14.加速：在 2 秒内达到最大速度。减速：在 2 秒内达到最低速度。 15.有智能启动功能，在设定的时间条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作。 16.制冷功能：有，-50℃到室温可调节。控温精度：控温精度：±0.5℃ 17.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨均可。 18.适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢 19.可随意更换适配器，有十四种适配器可供选配，0.2ml×96 孔板，2.0ml×24 适配器，5.0ml×12 适配器，15ml×8 适配器，15ml×4 适配器，25ml×4 适配器，50ml×2 适配器，2.0ml×48 适配器，5.0ml×24 适配器，2.0ml×24 冷冻适配器（可达-196 度），5.0ml×12 冷冻适配器（可达-196 度），15ml×8 冷冻适配器（可达-196 度），25ml×2 冷冻适配器（可达-196 度），50ml×2 冷冻适配器（可达-196 度），可接受任意规格定制。	
--	--	---	--

		20.为快速的协助工作人员打开离心管，配套配备离心管开盖工具，避免污染。 21.拥有多项专利，提供专利证书复印件。 22.提需要提供不低于 50 篇以上发表在 SCI 上的引用论文做为实验指导参考。 23.基本配置： ① 主机 1 台 ② 2ml 适配器 1 套， 2ml 制冷适配器 1 套， 15ml 适配器 1 个。 ③离心管开盖工具 1 个。 ④ 2ml 离心管 1 包 ⑤ 1mm、2mm、3mm、4mm、5mm 钢珠；1mm、2mm 氧化锆珠；各 1 瓶。		
6	MicroPulser 电穿孔仪器	1.温度:3.5-35℃ 2.可输出带 RC 时间常数的衰变或斜截衰变指数波型 3.方便的预设优化程序适合常用的细菌和真菌研究 4.电弧抑制系统大大减少了电弧，确保珍贵样品不受损失 5.宽范围的参数用于手工优化	台	1

		6.显示时间常数 and 实际电压, 用于重复性监控 7.主机与安全操作池分开设置, 样品杯可放置在外置的安全操作池内, 操作安全, 易于清洁 8.输入电压: 100-120V 或 220-240V 9.最大输出电压和电流: 3,000 V 峰值, > 600 W 负载。峰值最大电流 100 A 10.输出波形: RC 时间常数的衰变或斜截衰变指数波型 11.输出电压和脉冲持续调节: 电压在 200-3000 伏之间可调, 调节精度 10 伏。缺省脉冲持续时间为 5 毫秒, 在 1-4 秒之间可调, 调节精度 0.1 毫秒 12.实验方法预存: 5 个细菌和 5 个真菌预设程序		
7	超微量分光光度计	1.连续波长全光谱分析, 波长范围: 190-850nm, 适合所有可见/紫外分析, 可对未知样本做光谱扫描; 2.可对至少 1ul 的微量样品进行快速测定, 耗费样本更少, 节省样品; 3.可以在低波长下准确检测蛋白质, 如 205nm 下可准确检测多肽的浓度; 4.检测范围更加宽泛, 对于 dsDNA, 从 2ng/ul 到 27500ng/ul, 不用稀释均可直接测量;	台	2

		5.波长精度: $\pm 1\text{nm}$; 6.光谱分辨率: $\leq 1.8\text{ nm}$ (FWHM at Hg 254 nm); 7.光程: 内含 5 个光路径, 分别为 0.03, 0.05, 0.1, 0.2, 1mm, 根据样品浓度进行自动匹配最佳光程, 无需手工设置, 光程调节器不会暴露在空气中, 避免灰尘, 纸屑或液体进入生锈导致光程不准确; 8.最低检测浓度: 2ng/ul (dsDNA), 0.06mg/ml (BSA), 0.03mg/ml (IgG) ; 9.最高检测浓度: 27,500ng/ul (dsDNA), 820mg/ml (BSA), 400mg/ml (IgG) ; 10.检测重复性: 0.002A (1.00mm 光程)或 1%CV; 11.OD600 检测时, 输入系数, 可直接将 OD600 值转换成 cells/ml; 12.光吸收率范围 (基座): 0-550A(相当于 10mm 光路径); 13.核酸检测周期: 8s; 14.载样点采用 303 高抛光高耐磨不锈钢, 并与主机整合在一起, 直接上样并进行样品检测; 15.当样本中存在污染物时, 能鉴定的污染物 (≥ 5 种); 样本检测的结果会自动扣除污染物的 OD 值, 保证得到精确的样本浓度;		
--	--	--	--	--

		16.仪器操作：≥7英寸，1280×800 高分辨率彩色触摸屏，触摸屏可左右移动或前后45度角调整角度；操作系统内存≥32GB 闪存，操作系统支持的语言≥8种，可免费下载电脑软件，用于分析和从仪器中导出结果； 17.仪器内置 > 2048 个单元硅 CMOS 阵列检测器传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性； 18.仪器的无线局域网和蓝牙设备具备中华人民共和国工业和信息化部无线电管理局核准的《无线电发射设备型号核准证》。 19.配置清单： ①.超微量分光光度计主机 1 台（包括 CMOS 检测器、氙灯、检测基座、检测臂） ②.配套电源线 1 根 ③.配套维修工具箱 1 套		
--	--	---	--	--

附 3:

售后服务计划及保障措施

致: 郑州大学

我单位就招标编号: 郑州大学第三临床学院科研中心平台建设采购项目;
豫财招标采购-2022-237/ 售后服务及质量保证承诺如下:

1、我公司郑重承诺本次投标活动中,所有国产设备质保期限均为合同生效后 4 年,所有进口设备质保期限均为合同生效后 3 年。

2、所投货物非人为损坏出现问题,我单位在接到正式通知后 1 小时内响应, 3 小时内到达现场进行检修,解决问题时间不超过 24 小时(进口仪器 24 小时内响应,解决问题时间不超过 48 小时)。若不能在上述承诺的时间内解决问题,则在 7 个工作日内提供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器备机服务,直到原设备修复,期间产生的所有费用均有我单位承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日,全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、维修单位名称: 河南岳鼎科技有限公司

售后服务地点: 河南省郑州市金水区东风路北丰庆路西西塔商业号楼 8
层 807、808、809 号

联系人: 李明, 联系电话: 13938485615, 从事 设备维修售后 方面技术服务 6 年以上, 职称: 售后工程师。

4、我公司技术人员对所售仪器定期巡防，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率大道最大化，每年内不少于5次上门保养服务，包括寒暑假。

5、安装及培训：

5.1 我公司提供的安装配送方案为：

在货物装运7日前通知客户，得到客户许可后，将仪器运送到客户指定地点。

在仪器设备装运完成后24小时内向用户提供仪器设备的相关信息以及起运、到港日期，方便客户做好有关准备或办理相关手续，我公司积极配合；

5.2 我公司将组织由仪器设备厂家认证的工程师2人，负责对所售仪器的安装、调试；为减少用户的操作错误概率，为用户培训至少3人的熟练工作人员，所有费用均包含在本次投标总报价中。

5.3 人员培训计划：设备均由仪器制造厂技术人员到现场安装仪器，并在用户相关人员在场的情况下完成仪器设备性能的证明文件，同时对用户相关人员进行2-4天的不限人数的现场技术培训，使用户能熟练掌握仪器的操作及应用。免费提供相应的应用方法，并终身提供技术支持和服务；

6、项目所提供的其它免费物品或服务：提供 7x24 小时技术售后服务热线，解答采购人在使用中遇到的问题，及时为采购人提出解决问题的建议和办法免费提供；软件升级服务，免费提供仪器设备保养维护技术咨询服务；及时向用户提供仪器的更新升级信息；

7、技术人员情况：我公司具备技术经验丰富的专业工程师 2 名，我们将始终坚持“质量第一、服务至上、诚信为本”的原则，为客户提供品种齐全质优价廉的产品和完善的服务；

8、在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准达到制造（生产）厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

9、我单位保证本次所投设备均是全新合格设备。

10、质保期过后的售后服务计划及收费明细：质保期外只收取维修成本费，免收人工费；

11、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

12、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

法定代表人或授权代表（法定代表人签章）：

职务：经理

投标人名称（签章）：

日期：2022 年 5 月 27 日



附 4:

郑州大学仪器设备初步验收单

No.		年 月 日				
使用单位		使用人		合同编号		
供货商				合同总金额		
设备明细 (品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等, 不够可另附表)						
序号	品名	技术参数 (规格型号)	生产厂家 (产地)	数量	单位	金额
实物验收情况	外观质量 (有无残损, 程度如何)。					
	清点数量 (主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同, 若有出入, 说明缺件名称、规格、数量、金额)。					
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况 (是否完成整套设备安装、有无安装缺陷, 使用人员是否经过培训)。					
技术验收情况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标, 所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样, 性能是否稳定, 配件是否齐全, 是否有安全隐患, 具体说明。					
初步验收情况	☐ 通过验收 ☐ 整改后再组织验收 ☐ 不通过验收 索赔要求 ☐ 其他结论					
验收小组成员签字			供货商 授权代表签字			

中标(成交)通知书

河南岳鼎科技有限公司:

你方递交的郑州大学第三临床学院科研中心平台建设采购项目(包2)投标文件,经专家评标委员会(或询价小组、竞争性磋商小组、竞争性谈判小组)评审,被确定为中标人。

主要内容如下:

项目名称	郑州大学第三临床学院科研中心平台建设采购项目(包2)
采购编号	豫财招标采购-2022-237
中标(成交)价	743000 元(人民币) 柒拾肆万叁仟元整(人民币)
供货期(完工期、服务期限)	80 日历天
供货(施工、服务)质量	按照招标文件的技术要求以及国家或行业现行标准执行。
交货(施工、服务)地点	采购人指定地点
质保期	自验收合格之日起国产设备四年,进口设备三年

请你方自中标通知书发出之日起3日内与招标人洽谈合同事项。联系人及电话:许毅然 15837139667

特此通知。

采购单位(盖章)

代理单位(盖章)

2022年5月16日

中标单位签收人:孙瑞鸿