

**郑州大学药物安全性评价研究中心
试验台通风柜采购项目（标包一）**

序号	名称	规格配置	数量	单位
1	PP水槽	规格：800*460*320mm, 550*450*310mm	10	台
2	办公桌	规格：1400*1400*750mm	4	台
3	边台	规格：①4500*750*800mm, 3800*750*800mm, 2*4200*750*800mm, 3*1500*750*800mm, 2*3000*750*800mm, 4660*750*800mm, 1800*800*800mm, 3*1500*900*800mm, 2500*800*800mm, 2000*750*800mm, 2100*750*800mm, 3*4000*750*800mm, 3200*750*800mm, 3500*750*800mm, 1700*750*800mm, 1800*750*800mm,（材质说明 采用全钢落地结构，台面采用20mm 厚陶瓷台面） ② 4000*750*800mm（材质说明 采用全钢落地结构，带锁，台面采用20mm 厚陶瓷台面） ③ 950*600*800mm（材质说明 采用全钢落地结构，台面采用20mm 厚陶瓷台面）	71.91	米
4	边台	规格：950*750*800mm，950*600*800mm, 850*600*800mm（材质说明 采用全钢落地结构，带万向轮，台面采用20mm 厚陶瓷台面）	2.75	米
5	不锈钢操作台	规格：①1600*750*800mm, 1800*750*800mm 材质说明：双层 SUS304 ② 2*2000*750*800mm, 材质说明 SUS304	7.4	米
6	不锈钢推车	规格：600*400mm 材质说明 SUS304	3	辆
7	滴水架	规格：450*550*100mm	6	套
8	钢制下柜	规格：400*520*710mm	4	台
9	货架	规格：1500*450*2000mm	1	组
10	不锈钢中央台	规格：2*1800*1000*800mm	7.2	米
11	三口龙头	全铜防腐喷塑处理，进口阀芯。	9	套
12	双口龙头	全铜防腐喷塑处理，进口阀芯。	2	套
13	水杯龙头	通风柜专用	2	套
14	遥控水阀	通风柜专用	2	套
15	双层不锈钢架	规格：1500*750*800mm	1.5	米
16	塔式电源	防水防尘防腐(2+3)*2十孔插座，国标4mm²BV电线，PP结构插座盒。（其中3个为16A插座）	32	套
17	台式洗眼器	台式移动型	9	套
18	天平台	规格：900*600*800mm	6	组
19	天平台	规格：1400*600*800mm	1	组