

郑州大学政府采购货物合同 (10 万元及以上模板)

甲方(全称):郑州大学

乙方(全称):河南普嘉商贸有限公司

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国政府采购法》及有关法律、法规规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,关于“郑州大学化工学院设备采购项目”双方同意按照下述条款订立本合同,共同信守。

一、供货范围及分项价格表

1.本合同所指货物包括原材料、燃料、设备、产品、硬件、软件、安装材料、备件及专用器具、文件资料等,详见附件1、附件2,此附件是合同中不可分割的部分。

2.本合同总价包括但不限于货物价款、包装、运输、装卸、保险费、安装及相关材料费、调试费、软件费、检验费、培训费等各种伴随服务的费用以及税金等。合同总价之外,甲方不再另行支付任何费用。

二、质量及技术规格要求

乙方须按合同要求提供全新货物(包括零部件、附件、备品备件等)货物的质量标准、规格型号、具体配置、数量等应符合招标文件要求,其产品为原厂生产,且应达到乙方投标文件及澄清文件中承诺的技术标准。

乙方应在本合同生效后7个工作日内向甲方提供安装计划及质量控制规范;并于2022年8月20日前进驻安装现场;所有货物运送到甲方指定地点后,双方在15日内共同验收并签署验收意见。如甲方无正当理由,不得拒绝接收;在安装调试过程中,甲方有权采取适当的方式对乙方货物质量标准、规格型号、具体配置、数量以及安装质量和进度等进行检查。甲方如果发现乙方所供货物不符合合同约定,甲方有权单方解除合同,由此产生的一切费用由乙方承担。

三、包装与运输

货物交付使用前发生的所有与货物相关的运输、安装及安全保障事项等均由乙方负责;货物包装应符合抗震、防潮、防冻、防锈以及长途运输等要求,对由于包装不当或防护措施不力而导致的货物损坏、损失、腐蚀等损失均由乙方承担;在货物交付使用前所发生的所有与货物相关的经济纠纷及法律责任均与甲方无关。

四、质保期与售后服务

1.所有设备免费质保期为国产三年，进口一年，（自验收合格并交付给甲方之日起计算），终身维护、维修。/

2.在质保期内，因产品质量造成的问题，乙方免费提供配件并现场维修，且所提供的任何零配件必须是其原设备厂家生产的或经其认可的。产品存在质量问题，甲方有权要求乙方换货。

3.乙方须提供一年3次全免费（配件+人力）对产品设备的维护保养。

4.乙方承诺凡设备出现故障，自接到甲方报修电话1小时内响应，3小时内到达现场，24小时内解决故障问题。保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

5.乙方未在规定时间内提供原配件或认可的替代配件，甲方有权自行购买，费用由乙方承担。

6.其它：无

五、技术服务

1.乙方向甲方免费提供标准安装调试及3人次国内操作培训。

2.乙方向甲方提供设备详细技术、维修及使用资料。

3.软件免费升级和使用。

4.乙方有责任对甲方相关人员实施免费的现场培训或集中培训措施，保证甲方相关人员能够独立操作、熟练使用、维护和管理有关设备。

六、知识产权

乙方应保证甲方在使用该货物或货物的任何一部分时免受第三方提出的侵犯其知识产权、商业秘密权或其他任何权利的起诉。如因此给甲方造成损失，乙方承诺赔付甲方遭受的一切损失。

七、免税

1.属于进口产品，用于教学和科研目的的，中标价为免税价格。

2.免税产品应由甲乙双方依据海关的要求签订委托进口代理协议，确认甲乙双方的责任与义务。委托进口代理协议作为本合同的不可分割部分。

3.免税产品通关时乙方必须进行商检，未商检的，造成的损失由乙方承担。

八、交货时间、地点与方式

1.乙方于2022年10月17日之前将货物按甲方要求在甲方指定地点交货、安装、调试完毕，并具备使用条件，未经甲方允许每推迟一天，按合同总额的千分之五扣除违约金。

2.乙方负责所供货物包装、运输、安装和调试，并承担所发生的费用；甲方

为乙方现场安装提供水、电等便利条件。

3.安装过程中若发生安全事故由乙方承担。

4.乙方安装人员应服从甲方的管理，遵守国家法律法规和学校相关制度，否则一切后果均由乙方承担。

5.货物交付使用前，乙方负责对提供货物进行看管，并承担货物的丢失、损毁等风险。

九、验收方式

1.初步验收。甲方按合同所列质量标准、规格型号、技术参数以及数量等在现场验收，并填写初步验收单（详见附件4）。验收时，甲方有权提出采用技术和破坏相结合的方法。

乙方应向甲方移交所供设备完整的使用说明书、合格证及相关资料。乙方在所有设备（工程）安装调试、软件安装完毕后，开展现场培训，使用户能够独立熟练操作使用仪器或设备，尔后由供需双方共同初步验收；甲乙双方如产生异议，由第三方重新进行验收。如果乙方提供的货物与合同不符，甲方有权拒绝验收，由此所产生的一切费用由乙方承担。

2.正式验收：依据河南省财政厅“《关于加强政府采购合同监督管理工作的通知》【豫财购（2010）24号】”文件要求，政府采购合同金额50万元以上的货物采购项目，由使用单位初验合格后，向国有资产管理处提出验收申请，由采购单位领导牵头，会同财务、审计、资产管理及专家成立验收专家组进行正式验收。学校验收通过后，才能支付合同款项。

十、付款方式及条件

1.本合同总价款（大写）为：伍拾捌万贰仟壹佰元整（小写：582100元）。

2.付款方式：货物验收合格后，经审计后，甲方向乙方支付全部货款的95%；质保期满30天内，甲方向乙方支付剩余的全部货款。

十一、履约担保

乙方向甲方以转账的方式提供合同总额5%的履约保证金。履约担保金在签订合同前交学校财务处，货物验收合格，正式交付使用后予以退还。

十二、违约责任

乙方所交的货物产地、品牌、型号、规格、质量以及技术标准、数量等不符合合同要求，甲方有权拒收，由此产生的一切费用由乙方负责；因货物更换而造成逾期交货，则按逾期交货处理，乙方应向甲方每天支付合同标总额日千分之五的违

约金。

甲方无正当理由拒收设备，应向乙方偿付拒收设备款额百分之五的违约金。
甲方逾期付款，应向乙方支付本合同标的总额的日万分之四的违约金。

十三、其它

1.组成本合同的文件及解释顺序为：本合同及其附件、双方签字并盖章的补充协议和文件；投标书及其附件；招标文件及补充通知；中标通知书；国家、行业或企业（以最高的为准）标准、规范及有关技术文件；投标书及其附件。

2.双方在执行合同时产生纠纷，协商解决；协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.本合同共一十九页，一式八份，甲方执四份（用于合同备案、进口产品免税、验收、报账等事项），乙方执二份，招标公司执二份。

4.本合同未尽事宜，甲方双方可签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

5.本合同经双方法定代表人或其授权代理人签字并加盖单位公章后生效。

6.法律文书接收地址（乙方）：河南省郑州市管城回族区东大街29号1号楼6单元136号

甲方： 郑州大学

地址： 河南省郑州市高新区科学大道100号

签字代表（或委托代理人）： 

电话： 19137137610

乙方： 河南普嘉商贸有限公司

地址： 河南省郑州市管城回族区东大街299号1号楼6单元136号

签字代表： 

电话： 15303815716

开户银行： 中国银行郑州文化支行

账号： 246838475305

合同签订日期：2022.8.12

供货范围及分项价格表 单位：元

序号	采购内容	型号/规格	制造厂(商)	原产地 (国)	数量	单位	单价 (元)	合计 (元)	是否 免税
1	大型冷冻 高速离心 机	Eppendorf/581 0R	Eppendorf AG	德国	1.0	台	127250.0	127250.0	是
2	微量冷冻 高速离心 机	Eppendorf/542 5R	Eppendorf AG	德国	2.0	台	52250.0	104500.0	是
3	小型离心 机	Eppendorf/Min ispin	Eppendorf AG	德国	2.0	台	19850.0	39700.0	是
4	超低温冰 箱	Eppendorf/Cry oCube F570n	Eppendorf AG	德国	2.0	台	75000.0	150000.0	否
5	真空离心 浓缩仪	Martin Christ/RVC2- 18	Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH	德国	1.0	台	57650.0	57650.0	是
6	紫外可见 分光光度 计	Agilent/Cary 60	Agilent Technologies, INC	美国	1.0	套	79000.0	79000.0	是
7	医用冷藏 箱	海尔/HYC- 310	青岛海尔生物医疗股份有限 公司	中国	4.0	台	6000.0	24000.0	否
合计: 582100 元									

设备技术参数、功能描述及配置清单表

序号	设备名称	具体技术参数、功能描述及配置清单描述	单位	数量
1	大型冷冻高速离心机	一、工作条件: 1、电压: 230 V, 50~60 Hz 2、电流: 10 A, 1650 W (最大) 3、环境温度: 10 °C~35 °C 4、最大湿度: 75% 二、性能与参数 1、最高转速: 14000 rpm, 最大离心力 (rcf) : 20913×g 2、固定角转最大容量(ml): 6*85ml, 水平转子最大容量(ml): 4*750ml 3、温控范围: -9~40°C 4、时间控制: 0.5~99min, 可连续离心; 具有瞬时离心功能 5、加/减速幅 rpm: 10/10 加减速档 6、程序: 35 个程序记忆 7、电机类型: 免维护无碳刷变频电机 8、噪音: <55dB 9、转子材质: 铝合金转子, 能将样品的温度迅速降下来, 而非热传导性较差的碳纤维转子 10、用户可以直接输入转速、相对离心力和半径修正值, 并在离心过程中改变参数值 11、有 at set rpm 定速计时功能, 让用户获得可重复的结果, 提高离心机的可比性 12、面板控制: 按钮和数字显示 13、速度显示: rpm/rcf 可相互转换 14、速度控制: 单独的瞬时离心键, 可做瞬时离心; 转速可从 200rpm 开始设定	台	1

		至最高转速 15、冷冻功能：最高转速时转子温度$<4^{\circ}\text{C}$；有待机冷却功能、快速制冷功能，15分钟可从室温降至4°C 16、安全性能：转子自动识别功能；自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高 17、配件多样性：为了满足荧光定量PCR仪的需要，可选配PCR排管转子；可选配$60\times 1.5/2.0\text{ml}$鼓式角转子，满足高通量处理样品需要 18、紧急开盖口在仪器正面，方便紧急时开盖 19、机器开盖后高度：82cm 三、配置 1、高速冷冻离心机主机一台（含冷凝水盘一个） 2、$30\times 1.5/2.0\text{ml}$角转子一个（最高转速：14000rpm）， 3、$6\times 85\text{ml}$金属材质角转子一个，最高转速12000 rpm，最大相对离心力：18500$\times g$；可进行高温高压灭菌 为保证离心效果，$6\times 85\text{ml}$转子的适配器孔的角度34° 3.1、配$6\times 2\times (7\sim 15)\text{ml}$圆底管适配器一套 3.2、配$6\times 50\text{ml}$圆底管适配器一套 4、$4\times 250\text{ml}$水平转子一个（配15ml/50ml尖底管适配器各一套），最高转速：4200 rpm，最大相对离心力：3234$\times g$ 5、4*WTP吊篮（可放16块酶标板）一套，转速：4000rpm 6、转子更换扳手一个		
2	微量冷冻高速离心机	一、工作条件 1、工作温度：$10^{\circ}\text{C}\sim 40^{\circ}\text{C}$ 2、工作湿度：10%~75% 3、工作电源：230 V, 50~60 HZ	台	2

		二、技术参数 1、最高转速：15060 rpm，可从100rpm以100rpm递增 2、最大离心力（rcf）：21300×g 3、最大容量：10*5 mL，12*PCR 联管、96*PCR 管 4、已提供第三方认证的气密性转子证书（附在第9章附2产品详细介绍产品二彩页） 5、铝制转子，金属材料转子盖。 6、可选配具有耐化学腐蚀性强的PTFE涂层转子和spin column管（核酸纯化柱管）转子 7、时间控制：10s~9h59min，可连续离心 8、电机类型：免维护无碳刷变频电机 9、温控范围：-10℃至40℃ 10、噪音：<54dB 11、有at set rpm 定速计时功能，让用户获得可重复的结果，提高离心机的可比性 12、有缩短启动与刹车时间的Soft 功能 13、面板控制：可五位数字显示转速 14、速度显示：pm/rcf 可相互转换 15、速度控制：单独的瞬时离心键，可做瞬时离心 16、安全性能：自动失衡识别；标配气密性离心转子，生物安全性高 17、快速预冷功能，从室温（21℃）降至4℃仅需8分钟即可完成 18、尺寸（长*宽*高 cm）：29*48*26 三、配置 1、高速冷冻离心机主机一台 2、24*1.5/2ml 气密性金属材料质角转子一个（含金属材料转子盖，转速：	

		15060rpm, 离心力: 21300×g) 3、转子更换扳手一个 4、中式电源线一根		
3	小型离心机	一、技术参数: 1、转速 (rpm): 14500 2、离心力 (rcf×g): 14100 3、面板控制: 按钮和数字显示, 用户可以直接输入转速、相对离心力和半径修正值, 并在离心过程中改变参数数值 4、速度显示: rpm/rcf 可相互转换 5、速度控制: 可瞬时离心 6、时间控制: 最长 30min 7、加速与减速控制: 加/减速幅 rpm: 100, 最大加速时间 (秒): 13, 最大减速时间 (秒): 12。 8、转子: 12 ×1.5/2ml 银色铝制转子一个 9、转子材料: 铝制转子, 可高温高压灭菌 10、转子盖: 不锈钢材料, 离心结束后, 盖子自动开启, 防止样品过热, 提高工作效率 11、配件多样性: 可选配 PCR8 联管转子, 适配器适用于 0.2mlPCR 管、0.4ml 微量离心管、0.5ml 微量离心管 12、电机类型: 免维护无碳刷变频电机 13、噪音: <50 dBA 14、仪器尺寸: 23*24*13cm	台	2
4	超低温冰箱	一、技术参数: 1、有效容积 (升): 570 2、控温范围: -50℃~-86℃。调节精度: ±1℃	台	2

		3、外形尺寸高度:1950mm 4、绝热材料:聚氨酯泡沫,厚度 130mm 5、外门: 1 个,带有有防滑单手可操作把手(可锁,并可附加挂锁),具有低温密封圈能防止冷气流失,降低能耗 6、搁板: 4 块,隔间: 5 个,内门 5 个,配置磁力门封 7、控制面板与视线同一水平,数字 LED 大字体显示,便于操作观察,可设置 4 位用户密码,防止未经授权更改 8、真空释放孔位于控制面板上,自动加热,加热组件装配于外门,不影响箱内温度均一性 9、接入口: 2 个,孔径 20mm 10、前置式可水洗空气过滤器,便于拆洗 11、开机延时功能:断电后重启随机延时 1~1.5 分钟,防止电路负载超负荷 12、微处理器控制,实时显示监测冰箱运行状态及各种报警,断电重启后自恢复先前设定 13、箱内和制冷系统 3 温度探头,精确控制箱内温度 14、制冷系统:二级复叠制冷系统,具有 2 个独立压缩机组的级联式循环方式,级间热交换器,高温极冷凝器 15、具有环保制冷剂 16、制冷速度(25~-85℃): <4.5hr 17、噪音: 57.7 分贝 18、24 小时耗电量(kw): 8.3 19、报警系统及自我诊断:声光显示断电报警、温度报警、过滤网报警等, S.M.A.R.T.Plus™ 自检软件标示故障代码,实现快速诊断 20、备用电池,确保断电情况下报警及控制系统的正常运行。 21、配置:超低温冰箱主机一台(内门 5 个,隔板 4 个)	

5	真空离心 浓缩仪	一、技术参数 1.1 离心浓缩仪 1.1.1 加热温度范围：+30~+60℃，1度递进； 1.1.2 磁力驱动，最大转速1500 r/min 1.1.3 大容量：转子从0.25/0.5ml、1.5ml到50ml的多种样品管都有，可处理样品量最多300ml 1.1.4 转子：转子可上下叠加，保证每管所受的离心力相同，充分保证统一的浓缩效率 1.1.5 标配24*1.5/2.0ml转子一个，还可叠加同样的转子2层 1.1.6 LCD按键式操作界面，显示加热温度、时间和真空度 1.1.7 不平衡耐受<20g，噪音：40（dB/A） 1.1.8 主机耐受真空度：小于0.1 mbar 1.1.9 具有电磁阀实现真空延迟启动和停止后自动充气功能，防止溶剂爆炸，减少样品损失 1.1.10 材质：不锈钢离心腔，化学防腐蚀密封圈，阳极化处理的耐腐蚀转子 1.2 防腐蚀真空隔膜泵 1.2.1 泵体与气体介质接触部位采用聚四氟乙烯合成材料，耐化学物质腐蚀。 1.2.2 抽气率：33 L / min 1.2.3 极限真空：7 mbar 1.2.4 隔膜寿命：5000~10000 个小时 二、配置： 1. 浓缩仪主机 1台 2. 无油隔膜泵 1个 3. 1.5 ml/2.0 ml 铝制角转子 1个 4. 真空管及连接件 1套	台	1
---	-------------	---	---	---

6	紫外可见分光光度计	一、技术参数及指标 1. 单色器: Czerney-Turner 单色器设计; 2. 光源: 脉冲氙灯, 工作寿命不低于 20000 小时, 光源只在测试时才点亮; 3. 波长范围: 190~1100nm; 4. 光度范围: $\pm 3.3\text{Abs}$; 5. 光度精度: $\pm 0.005\text{A}$ (使用 NIST930 滤光片在 1.0Abs); 6. 基线平滑度: $\pm 0.001\text{Abs}$; 7. 最大扫描速率: 24000 nm/min; 8. 噪声值: 0.0001A 9. 室光免疫, 无需关闭样品室就可以测试数据; 10. 最少测试样品量: $5\mu\text{L}$; 11. 具有 USB 接口 二、系统控制软件 用户可以自行选择中文软件或者英文软件, 适用于软件适用于 windows 10 及以上操作系统, 具有波长扫描、浓度测试、动力学、扫描动力学以及仪器校准、性能认证等功能。用户可以定期运行性能认证模块, 验证仪器是否处于正常状态。 三、配置 1. 紫外可见分光光度计主机 1 套; 2. 石英比色皿 (规格 10mm, 3.5mL) 1 对; 3. 数据工作站一套, 操作系统: Windows 10 64 位, 内存 8G, 1T 硬盘, 21 液晶显示器。(型号: DELL 3080) 四、工作条件 1. 电源: $220\text{V} \pm 10\%$ 50HZ 2. 温度: $15 \sim 35^\circ\text{C}$	套	1
---	-----------	--	---	---

7	医用冷藏箱	3. 相对湿度：25~85% 1. 外部尺寸 mm（宽*深*高）：600*615*1950；内部尺寸 mm（宽*深*高）：560*500*1290； 2. 箱内有效容积：310L； 3. 温度控制：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在 2℃~8℃，调整增量为 0.1℃； 4. 安全系统：超温报警、开门报警、断电报警；温控器内置电池，断电后可持续显示温度。 5. 采用透明玻璃门，满足 32℃，60%湿度无凝露，方便观察。 6. 内置蓄电池，断电后可持续显示箱内温度及声光报警 48 小时 7. 冷凝水自动蒸发，无需人工操作。 8. 采用风冷式机构，保证箱内温度稳定均匀 9. 带有可锁定的移动脚轮和门止档。 10. 多层搁架设计，搁架间距可调，标配 6 个搁架；	台	4
---	-------	---	---	---

售后服务计划及保障措施

我单位就招标编号：豫财招标采购-2022-604、豫政采(2)20220882-2
(填写招标编号、标段号)售后服务及质量保证承诺如下：

1、我公司郑重承诺本次投标活动中，所有国产设备质保期限均为验收合格后3年(填写具体数据)，所有进口设备质保期限均为验收合格后1年。

2、所投货物非人为损坏出现问题，我单位在接到正式通知后1小时(填写具体数字，以下类同)内响应，2小时内到达现场进行检修，解决问题时间不超过24小时(进口仪器1小时内响应，解决问题时间不超过24小时)。若不能在上述承诺的时间内解决问题，则在7个工作日内提供与原问题机器同品牌规格型号的全新仪器备机服务，直到原设备修复，期间产生的所有费用均有我单位承担。原设备修复后的质保期限相应延长至新的保修期截止日，全新备机在使用期间的质保及售后均按上述承诺执行。

3、售后

维修单位名称：河南普嘉商贸有限公司

售后服务地点：河南省郑州市管城回族区东大街299号1号楼6单元136号

联系人：张守娟、田会军

联系电话：15303815716从事仪器设备方面技术服务5年以上，职称：项目经理、工程师

4、我公司技术人员对所售仪器定期巡防，免费进行系统的维护、保养及升级服务，使仪器使用率大道最大化，每年内不少于3次上门保养服务，包括寒暑假。

5、安装及培训：

5.1 我公司提供的安装配送方案为：签订合同后第一时间联系客户，考察客户现场，落实设备摆放位置及水电气等基础条件；联系制造商打款发货，货到客户现场后，安排厂家专业工程师上门安装调试培训；在完成安装、调试、检测后，向用户提供检测报告、技术手册(包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等)。验收的技术标准达到制造厂商标明的技术指标。检测的标准依据国家有关规定执行；

5.2 我公司将组织由仪器设备厂家认证的工程师2人，负责对所售仪器的安装、调试；为减少用户的操作错误概率，为用户培训至少5-6人的熟练工作人员，所有费用均包含在本次投标总报价中。

5.3 人员培训计划：

a. 内容：设备的工作原理、操作步骤、常规应用、日常维护、故障排除等

b. 资料：产品说明书、检验报告、技术资料；

c. 地点：用户现场，时间：货到客户现场一周内；

d. 对象：设备使用人员；

e. 人数：不少于5-6人(也可根据客户需要)；

f. 授课人：设备原厂专业应用工程师；

g. 费用：全免费。

6、项目所提供的其它免费物品或服务：

1) 我公司提供免费跟踪维护服务，保修期外只收取甲方零配件成本费，其他免费。

2) 仪器软件提供终身免费升级服务，与之相关的硬件升级只收取成本费；保修期内提供全部免费保修，包括人工费、仪器的全部零配件等；

姓 名	职 务	职 称	级 别	主要资历、经验及承担过的政府采购项目
任永亮	项目经理	本科	中级	郑州大学、河南大学、等项目的执行，项目完成状况：良好。主要负责仪器售后服务等
张守娟	经理	专科	///	郑州大学、河南大学、等项目的执行，项目完成状况：良好。主要负责仪器的安装于调试等
田会军	经理	工程师	高级	郑州大学、河南大学、等项目的执行，项目完成状况：良好，设备售后服务

7、技术人员情况：

8、在完成安装、调试、检测后，须向用户提供检测报告、技术手册，提供中文版的技术资料（包括操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、安装手册、产品合格证等）。验收的技术标准达到制造（生产）厂商标明的技术指标，个别不能测试的指标另作详细的文字说明。检测的标准依据国家有关规定执行。

9、我单位保证本次所投设备均是全新合格设备。

10、质保期过后的售后服务计划及收费细：我公司仍提供免费上门维修及定期巡访服务，软件免费升级，配件仅收取成本费；

11、响应本次采购项目均为交钥匙项目，所需的一切设备、材料、费用等，全部包含在投标报价之中，采购人无须再追加任何费用。

12、我单位对上述内容的真实性承担相应法律责任。

(由制造商及中标商签字盖章确认)



郑州大学仪器设备初步验收单

No.

年 月 日

使用单位	化工学院	使用人	庄伟	合同编号	豫财招标采购-2022-604 包 2	
供货商	河南普嘉商贸有限公司			合同总金额	582100.00	
设备明细（品名、型号、规格、生产厂家、数量、金额等，不够可另附表）						
序号	品名	技术参数 (规格型号)	生产厂家(产地)	数量	单位	金额
1	大型冷冻高速离心机	Eppendorf /5810R	Eppendorf AG	1	台	127250
2	微量冷冻高速离心机	Eppendorf /5425R	Eppendorf AG	2	台	104500
3	小型离心机	Eppendorf /Minispin	Eppendorf AG	2	台	39700
4	超低温冰箱	Eppendorf /CryoCube F570n	Eppendorf AG	2	台	150000
5	真空离心浓缩仪	Martin Christ /RVC2-18	Martin Christ Gefriertrocknungsanlagen GmbH	1	台	57650
6	紫外可见分光光度计	Agilent /Cary 60	Agilent Technologies, INC	1	套	79000
7	医用冷藏箱	海尔/HYC-310	青岛海尔生物医疗股份有限公司	4	台	24000
实物验收情况	外观质量（有无残损，程度如何）。					
	清点数量（主机、配件、型号、规格、产地是否与招投标文件、合同、发票、装箱单的数量相同，若有出入，说明缺件名称、规格、数量、金额）。					
	仪器设备安装调试及使用人员培训情况（是否完成整套设备安装、有无安装缺陷，使用人员是否经过培训）。					
技术验收情况	依据合同约定技术条款逐一测定设备的性能和各项技术指标，所测结果是否与合同约定技术条款规定的一样，性能是否稳定，配件是否齐全，是否有安全隐患，具体说明。					

初步验收情况	☐ 通过验收 ☐ 整改后再组织验收 ☐ 不通过验收 索赔要求 ☐ 其他结论		
验收小组成员签字		供货商授权代表签字	

中标(成交)通知书

河南普嘉商贸有限公司:

你方递交的郑州大学化工学院设备采购项目(化工学院设备(二))投标文件,经专家评标委员会(或询价小组、竞争性磋商小组、竞争性谈判小组)评审,被确定为中标人。

主要内容如下:

项目名称	郑州大学化工学院设备采购项目(化工学院设备(二))
采购编号	豫财招标采购-2022-604
中标(成交)价	582100元(人民币) 伍拾捌万贰仟壹佰元整(人民币)
供货期(完工期、服务期限)	合同签订后115日历日
供货(施工、服务)质量	符合采购人要求
交货(施工、服务)地点	采购人指定地点
质保期	进口产品1年,国产产品3年。

请你方自中标通知书发出之日起3日内与招标人洽谈合同事项。联系人及电话:王志 17339361610

特此通知。

采购单位(盖章)

代理单位(盖章)

2022年7月21日

中标单位签收人:张宇娟 15303815716